

ANEXO I PROPOSTA DE PREÇOS		MODALIDADE PREGAO ELETRONICO		NÚMERO 21/2018		TIPO MENOR PREÇO POR ITEM		FOLHA 01	
Proponente (Razão Social):									
Endereço:						Processo nº 310/2018			
Cidade:		UF:		Telefone/Fax:		Data da Entrega:			
Banco:		Agência:		Conta:		Validade da Proposta:			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE.	MARCA/MODELO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO Veículo de passeio zero quilômetro. Ano e modelo em vigência da data da entrega. Bicom bustível. COR BRANCA. Totalmente confeccionado em aço automotivo. 04 (quatro) portas. Capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista. Motorização mínima 1.0. Capacidade mínima do tanque 48 litros. Transmissão manual de no mínimo 05 (cinco) marchas à frente e uma à ré. Torque de mínimo de 9,7 Kgfm com uso de gasolina. Potência de no mínimo 72 cv com uso de gasolina e no mínimo 77 cv com uso de álcool. Ignição tipo eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção. Ar condicionado. Direção hidráulica ou elétrica. Sistema de freios: freios hidráulicos com ação nas quatro rodas sendo o freio dianteiro à disco e o traseiros a tambor ou a disco. Freios ABS. Porta malas de no mínimo 280 litros e no máximo 300 litros. Distância entre eixos de no mínimo 2.465mm e no máximo 2.530 mm. Equipado com todos os acessórios exigidos pelo Código Nacional de Transito. Assistência técnica autoriza na cidade de Dourados-MS				UNID.	2			
2	VAN ITINERANTE VAN ITINERANTE: Descrição Geral 1.1 Chassi • Comprimento total mínimo – 5.500 mm; • Distância mínima entre eixos – 3.600 mm; • Capacidade mínima de carga – 1.400 kg; • Comprimento mínimo do salão de atendimento – 3.100 mm; • Altura interna mínima do salão de atendimento – 1.880 mm; • Largura interna mínima – 1.760 mm; • Largura externa máxima – 2.200 mm. 1.2 Motor				UNID.	1			

	• Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; • Combustível – Diesel; • Potência de pelo menos 127 cv; • Torque de pelo menos 31 kgfm; • Cilindrada mínima – 2.200 cc; • Sistema de alimentação – injeção eletrônica. 1.3 Abastecimento de Combustível • Capacidade mínima – 80 litros. 1.4 Freio e Suspensão • Freio com duplo sistema hidráulico, servo assistido; • Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; • Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; • Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. 1.5 Direção • Hidráulica original de fábrica. 1.6 Transmissão • 5 ou 6 marchas à frente; • 1 marcha à ré. 1.7 Tração • Dianteira ou Traseira com rodado simples. 1.8 Cabine / Carroceria • A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço. Excepcionalmente, nos veículos com teto original com fibra ou resina, é indispensável um reforço estrutural adicional em aço para fins de aumentar a segurança do veículo; 1.10 Design Interno e Externo • A distribuição dos móveis no salão de atendimento deverá considerar os seguintes aspectos: 1.10.1 Design Interno • Deve dimensionar o espaço interno da VAN ITINERANTE, visando posicionar, de forma acessível e prática, com bancada, 2 (duas) mesas e 4 (quatro) cadeiras, a serem utilizados no atendimento às pessoas; • Colocação de 1 frigobar; • Os materiais fixados na carroceria da VAN ITINERANTE (armários, bancos, aparelho) deverão ter uma fixação reforçada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem. Paredes: • As paredes internas deverão ser revestidas de material lavável e					
--	---	--	--	--	--	--

	resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares. Piso: • Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Sua colocação deverá ser feita nos cantos de armários, bancos, paredes e rodapés, de maneira continuada até 10 cm de altura destes para evitar frestas. Sem emendas ou com emendas fundidas com o próprio material, instalado sobre piso de madeira compensado naval, com aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de mesma resistência ou superior que o compensado naval, e mesma durabilidade ou superior que o compensado naval. Janelas: • Com vidros translúcidos, jateados e corrediços em toda a porta de acesso ao compartimento pela lateral, que permitam ventilação e que também possam ser fechadas por dentro, de maneira que não possam ser abertas pela parte externa. Lixeira: • Em algum ponto interno do salão deverá existir de forma fixa, de fácil acesso para uso e remoção, uma lixeira, para colocação de sacos de lixo de aproximadamente 5 litros. Armários: • Conjunto de armários para a guarda de todo o material utilizado no veículo. Armários com prateleiras internas, laterais em toda extensão em m só lado da VAN ITINERANTE (lado esquerdo). Deverá ter um desnível posterior do assoalho das prateleiras e armários. Deverá ser confeccionado em compensado naval revestido interna externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar); • O projeto dos móveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo; • Portas corrediças em acrílico, bipartidas; Obs. As portas corrediças em acrílico devem dispor de mecanismo de travamento. • Todas as gavetas e portas e tampas devem ter uma fixação segura, além disso, devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo. Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua utilização; • Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, de					
--	--	--	--	--	--	--

	aproximadamente 50 mm até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiver em movimento; • Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradiças, parafusos e etc., deverão ser protegidos com material antiferrugem. Os puxadores terão que ser embutidos ou semi-embutidos; • 01 armário para guarda de materiais com portas corrediças em acrílico, bipartidas, com batente frontal; • 01 armário para guarda de materiais com divisórias, tipo corrediças, com batente frontal, sem portas; • 01 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos, com duas gavetas, para apoio de equipamentos e materiais para uso ao serviço; • 01 bagageiro superior para materiais leves. 1.10.2 Design Externo • Adaptação de toldo na parte lateral e traseira da VAN ITINERANTE; • A cor da pintura bem como as logomarcas a serem coladas na VAN ITINERANTE, é a definida pelo Ministério da Saúde. Veículo com garantia mínima de 12 meses.					
3	VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN - 0 km, ano e modelo vigente. Porte: Compacto. Cor: Branca. Motor: Flex; Motor de no mínimo 1.6 e no máximo 1.8. Cambio automático. Distância entre eixos: mínimo de 2520 mm e máximo de 2660 mm. Geral Interno: Airbags Frontais. Jogo de tapetes próprios do veículo, Porta malas com capacidade para no mínimo 520 litros e no máximo 536 litros. Comando interno do porta-malas. Comando interno da tampa do tanque. Conta giros. Computador de bordo. Ar Condicionado: Ar condicionado quente e frio. Faróis e luzes: Faróis com refletores duplos. Luz no porta-malas. Freios: Freios dianteiros: Disco Ventilado. Freios traseiros: Tambor. Freios ABS Direção: Direção elétrica. Direção assistida. Tanque de Combustível: Com Capacidade de no mínimo 46 litros. Dimensões do veículo: Largura de no mínimo 1690 mm e no máximo 1760 mm. Comprimento de no mínimo 4280 mm e no máximo 4490. Altura de no mínimo 1470 mm e no máximo 1520 mm. Rodas: Rodas no mínimo aro 15. Bancos: Banco do motorista com ajuste de altura. Banco traseiro rebatível. Cinto de três pontos para todos os ocupantes Encosto de cabeça para todos os ocupantes. Portas e Vidros: Travamento central das portas. Controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros. Veículo de 04 portas. Desembaçador do vidro traseiro. Ajuste elétrico dos retrovisores. Infotenimento: Conexão USB; Rádio; Computador de bordo; Outros:	UNID.	1			

	Alarme antifurto perimétrico. Veículo equipado com todos os acessórios e itens de segurança exigidos por lei. Garantia: Garantia mínima de 03 anos.					
4	CARRO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS Carro para transporte de animais. Veículo 0 km, compacto, na cor branca, original de fábrica. Adaptado para transporte de animais de médio e pequeno porte. Motor: Flex; Motor de no mínimo 1.4 . Cambio manual. 05 marchas à frente. 01 marcha à ré. Termômetro da água do motor. Embreagem: Monodisco a seco. Cabine: Cabine para no mínimo duas pessoas. Airbags Frontais. Alças de segurança na parte interno-superior. Ajuste do volante em altura. Suspensão: Suspensão dianteira independente. Suspensão Traseira: Eixo rígido ou de torção. Freios: Freios dianteiros: Disco ventilado. Freios Traseiros: Disco Sólido ou Tambor. Direção: Assistida. Tanque de Combustível: Com Capacidade de no mínimo 52 litros. Dimensões do veículo: Largura de no mínimo 1630 mm e no máximo 1720 mm . Comprimento de no mínimo 4370 mm e no máximo 4480. Altura de no mínimo 1500 mm e no máximo 1950 mm. Bancos: Cinto de três pontos para todos os ocupantes. Encosto de cabeça para todos os ocupantes. Portas: Duas a 3 portas nas laterais do veículo (cabine): Infotenimento: Conexão USB. Rádio. Interior do Veículo (Parte traseira). Isolamento térmico acústico; Conjunto de no mínimo 3 gaiolas fixas, confeccionadas em estrutura metálica tubular com pintura epóxi, com bandejas removíveis em chapa de alumínio, e portas de acesso com trincos inoxidáveis; Instalação de dreno em nylon para escoamento de água no processo de lavagem e higienização; Divisória inteira separando e protegendo a cabine do motorista do compartimento de carga (caso não haja separação), de modo que se tenha uma visualização parcial do compartimento de carga. Ventilação na parte traseira do veículo, cobertura, tapete de borracha antiderrapante na parte interno-traseira do veículo. Garantia: Garantia do veículo de no mínimo 01 ano.	UNID.	1			

VALOR TOTAL GLOBAL:	
----------------------------	--

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) _____ infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital.

Dourados-MS, __ de _____ de 2018.

Assinatura do Responsável e Carimbo

Carimbo padronizado do CNPJ

Inscrição Estadual